



# PRHT

# プリズム型 ウィンドー(耐薬品)

標準 在庫品 **R** **HTS** 耐熱 150°C

Original Elesa Model HFTX-HT-GL **elasa**

## NEW



★One Point  
耐薬品性・耐熱性に優れたタイプ

本体、窓	オイルシール
ポリフェニルサルホン	フッ素ゴム (FKM)

品番	G	L	D	T	W	D <sub>1</sub>	締付トルク (N・m)	耐衝撃強さ (J)	質量 (g)
PRHT 9-1/4	G 1/4	10	18	6	15	9	2~3	8	3
PRHT12-3/8	G 3/8	7.5	22	7	19	11	3~5		4
PRHT15-1/2	G 1/2	10.5	26	8	22	14	4~6	15	5
PRHT20-3/4	G 3/4		31.5	9	27	20	6~8		8
PRHT24-1	G1	11	40	10	34	25	8~10	16	12
PRHT30-1.1/4	G1 1/4	11.5	47	13	40.5	30			20

### 特長

- ・耐薬品性に優れ、水またはグリコールベース水溶液(50%)を含むタンクにも使用可能です。
- ・窓はオイルのレベルを即座にはっきりと読み取ることができるプリズム仕様。
- ・ネジ込み取付け

### 関連製品ページ

取付け側の板厚が薄く、ネジ穴加工ができない場合には **NUT** ナット(管用平行ネジ用)をご利用いただけます。  
(P. 833 参照)

### 使用例・使用方法

オイルのレベルインジケータとしてお使いください。

### 技術データ

使用温度：max.150°C min.-40°C