

EK

旋钮(工程塑料制)

RoHS SUS



IMAO




EK-T
(内螺纹)



EK-N **EK-N-SUS**
(无孔)




EK-R **EK-R-SUS**
(高精度孔)



EK-T **EK-T-SUS**
(内螺纹孔)



EK
(外螺纹)



EK
(外螺纹)

类型	旋钮	联轴部	外螺纹
EK-N	聚酰胺 黑色	SUM22 四氧化三铁膜	-
EK-R			
EK-T			
EK-N-SUS		SUS303	
EK-R-SUS			
EK-T-SUS			
EK	-	SS400 四氧化三铁膜	

EK-N **EK-N-SUS** (无孔)

钢铁制	不锈钢制	D	H	D ₁	S	质量 (g)
型 号	型 号					
EK40N	EK40N-SUS	40	25	14	13	34
EK50N	EK50N-SUS	50	32	17	17	62
EK63N	EK63N-SUS	63	40	21	21	117
EK80N	EK80N-SUS	80	50	25	25	215

EK-R **EK-R-SUS** (高精度孔)

钢铁制	不锈钢制	D	d (H8)	H	D ₁	S	Lf	d ₁	A	质量 (g)
型 号	型 号									
EK40R	EK40R-SUS	40	8	25	14	13	16	2.8	7	26
EK50R	EK50R-SUS	50	10	32	17	17	19		8	47
EK63R	EK63R-SUS	63	12	40	21	21	23	3.8	10	93
EK80R	EK80R-SUS	80	16	50	25	25	28		12	160

EK-T **EK-T-SUS** (内螺纹孔)

钢铁制	不锈钢制	D	M	H	D ₁	S	Lf	质量 (g)
型 号	型 号							
EK40T	EK40T-SUS	40	M 8×1.25	25	14	13	12	28
EK50T	EK50T-SUS	50	M10×1.5	32	17	17	16	50
EK63T	EK63T-SUS	63	M12×1.75	40	21	21	20	96
EK80T	EK80T-SUS	80	M16×2	50	25	25	24	160

EK (外螺纹)

型 号	D	M	H	D ₁	S	L	质量 (g)
EK40×30	40	M 8×1.25	25	18	13	30	44
EK40×40						40	50
EK40×50						50	
EK50×30	50	M10×1.5	32	22	17	30	62.5
EK50×40						40	65
EK50×50						50	78
EK63×30	63	M12×1.75	40	26	21	30	114
EK63×40						40	122
EK63×50						50	130
EK80×40	80	M16×2	50	31	25	40	230
EK80×50						50	240
EK80×60						60	250

注意事项

- 在 **EK-R** | **EK-R-SUS** (高精度孔) 的联轴器侧面进行追加加工时, 请使用联轴器侧面的埋头孔。
- 在 **EK-N** 的联轴器部有一埋头孔。
- 在高温高湿条件使用时, 树脂材料的性能会有所劣化。