

# GRL-H

## 单列轴承式导轮(H型)

HS SUS

IMAO



GRL-S-H  
(钢铁制)




GRL-SH-H  
(钢铁制、淬火)



GRL-J-H  
(树脂制)



GRL-H-SUS  
(不锈钢制)



类型	本体	轴承	扣环
GRL-S-H	S45C 无电解镀锌	钢铁	钢铁
GRL-SH-H	SCM435 四氧化三铁膜 HRC40~45		
GRL-J-H	聚缩醛 黑色		
GRL-H-SUS	SUS303	SUS440C	SUS304

★One Point  
中载荷规格

规格	Do	D	H	T	L	d	d1	d2	A	B	轴承型号	适用导轮销			
GRL-S-H	30	30	22	4	5	12	6	17	13	3	606ZZ	-	RLP0606	RLP06E	RLP06S
GRL-SH-H	40	40	30	6	7	16	8	22	18	4.5	608ZZ	RLP0807F	RLP0807	RLP08E	RLP08S
GRL-J-H	50	50	36	9	10	19	10	26	22	5.5	6000ZZ	RLP1008F	RLP1008	RLP10E	RLP10S
GRL-H-SUS	60	60	42	12	13	23	12	32	26	6.5	6201ZZ	RLP1210F	RLP1210	RLP12E	RLP12S
	70	70	46	16	17	28	15	35	29	8.5	6202ZZ	-	RLP1511	RLP15E	RLP15S

钢铁制		钢铁制、淬火		树脂制		不锈钢制	
型号	质量(g)	型号	质量(g)	型号	质量(g)	型号	质量(g)
GRL30S-H	40	-	-	GRL30J-H	13	-	-
GRL40S-H	85	GRL40SH-H	85	GRL40J-H	25	GRL40-H-SUS	85
GRL50S-H	155	GRL50SH-H	155	GRL50J-H	45	GRL50-H-SUS	155
GRL60S-H	260	GRL60SH-H	260	GRL60J-H	80	GRL60-H-SUS	260
GRL70S-H	400	-	-	GRL70J-H	115	-	-

### 特点

- 适用于各种滑动门或搬运线。
- 中载荷规格。
- 轨道可使用市面销售的研磨四角钢。
- 淬火产品具有耐磨损性，防止因切屑等异物导致的损伤。

### 使用示例及使用方法

使用示例请参照[GRL-F]单列轴承式导轮(F型)。

### 技术参数

#### 轴承的额定载荷

轴承型号	基本动作额定载荷 Cr(N)	基本静止额定载荷 Cor(N)
606ZZ	2,260	840
608ZZ	3,300	1,360
6000ZZ	4,550	1,970
6201ZZ	6,800	3,050
6202ZZ	7,650	3,700