

# GRL-R

## 单列轴承式导轮(R型)

HS SUS

IMAO



**GRL-S-R**  
(钢铁制)




**GRL-SH-R**  
(钢铁制、淬火)



**GRL-J-R**  
(树脂制)



**GRL-R-SUS**  
(不锈钢制)



**★One Point**  
中载荷规格  
轨道上不易残留切屑的类型

类型	本体	轴承	扣环
<b>GRL-S-R</b>	S45C 无电解镀锌	钢铁	钢铁
<b>GRL-SH-R</b>	SCM435 四氧化三铁膜 HRC40~45		
<b>GRL-J-R</b>	聚缩醛 黑色		
<b>GRL-R-SUS</b>	SUS303	SUS440C	SUS304

规格	D <sub>0</sub>	D	R	D <sub>1</sub>	L	d	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	A	B	轴承型号	适用导轮销				适用导轨	
<b>GRL-S-R</b>	30	30	22	R 4.5	31	12	6	17	13	3	6	606ZZ	-	RLP0606	RLP06E	RLP06S	-
<b>GRL-SH-R</b>	40	40	30	R 5.5	41	16	8	22	18	4.5	7	608ZZ	RLP0807F	RLP0807	RLP08E	RLP08S	-
<b>GRL-J-R</b>	50	50	38	R 6.5	51	19	10	26	22	5.5	8	6000ZZ	RLP1008F	RLP1008	RLP10E	RLP10S	RLR12
<b>GRL-R-SUS</b>	60	60	44	R 8.5	61	23	12	32	26	6.5	10	6201ZZ	RLP1210F	RLP1210	RLP12E	RLP12S	RLR16
	70	70	51	R10.5	72	28	15	35	29	8.5	11	6202ZZ	-	RLP1511	RLP15E	RLP15S	-

钢铁制		钢铁制、淬火		树脂制		不锈钢制	
型号	质量(g)	型号	质量(g)	型号	质量(g)	型号	质量(g)
<b>GRL30S-R</b>	35	-	-	<b>GRL30J-R</b>	13	-	-
<b>GRL40S-R</b>	90	-	-	<b>GRL40J-R</b>	25	<b>GRL40-R-SUS</b>	90
<b>GRL50S-R</b>	155	<b>GRL50SH-R</b>	155	<b>GRL50J-R</b>	45	<b>GRL50-R-SUS</b>	155
<b>GRL60S-R</b>	260	<b>GRL60SH-R</b>	260	<b>GRL60J-R</b>	80	<b>GRL60-R-SUS</b>	260
<b>GRL70S-R</b>	460	-	-	<b>GRL70J-R</b>	125	-	-

### 特点

- 适用于各种滑动门或搬运线。
- 中载荷规格。
- 轨道可使用 **RLR** 导轮轨道。
- 淬火产品具有耐磨损性，防止因切屑等异物导致的损伤。
- 如使用R型，则对象轨道为圆形，所以轨道上不易残留切屑。

### 技术参数

轴承的额定载荷

轴承型号	基本动作额定载荷Cr(N)	基本静止额定载荷Cor(N)
<b>606ZZ</b>	2,260	840
<b>608ZZ</b>	3,300	1,360
<b>6000ZZ</b>	4,550	1,970
<b>6201ZZ</b>	6,800	3,050
<b>6202ZZ</b>	7,650	3,700