


SBPR

不锈钢外壳柱塞(带O形环)

RoHS SUS




本体	弹簧	球	O形环
SUS303	SUS301	SUS420J2	丁腈橡胶 (NBR)

型号	D ($-\frac{0.1}{0}$)	D1 ($-\frac{0.05}{0}$)	d	L	S	L1	L2	L3	载荷(N) 最小~最大	质量 (g)
SBPR 4	4	4.95	3	5	0.8	2.3	1	0.7	3~7	0.4
SBPR 5	5	5.95	4	6	1				4~7	0.7
SBPR 6	6	7.95	5	7	1.5	3.7	1.5	1.2	6~12	1.4
SBPR 8	8	9.95	6.5	9	1.8	4.2	2			3.1
SBPR10	10	11.95	8	13.5	2.7	5.3	2.5	1.8	10~20	6.3
SBPR12	12	13.95	10	16	3.5	5.5				15~25


使用示例及使用方法

■孔加工图



型号	d1 ($^{+0.1}$)	d2 (H11)	Lf (± 0.1)	Lf1
SBPR 4	4.1	5	2.3	0.7
SBPR 5	5.1	6		
SBPR 6	6.1	8	3.7	1
SBPR 8	8.1	10	4.2	1.5
SBPR10	10.1	12	5.3	2
SBPR12	12.1	14	5.5	

■安装示例



特 点

插入任意的加工孔内，通过O形环的弹性力来固定。

技术数据

耐热温度 90℃