



链轮	轴承
S45C 高频淬火(齿尖) 四氧化三铁膜	钢铁

型号	链条规格	齿数	Do	Dp	d	B	di	t	轴承型号	质量(g)	适用惰轮轴型号
SIS316	35	16	53	48.82	10	8	26	4.4	6000ZZ	80	PID1008型
SIS318		18	60	54.85	12	10	32		6201ZZ	100	PID1210型
SIS320		20	66	60.89	15	11	35		6202ZZ	110	PID1511型
SIS412	40	12	53	49.07	10	8	26	7.3	6000ZZ	140	PID1008型
SIS415		15	67	61.08	12	10	32		6201ZZ	170	PID1210型
SIS417		17	75	69.12	15	11	35		6202ZZ	200	PID1511型
SIS512	50	12	68	61.34	10	9	30	8.9	6200ZZ	220	PID1008型
SIS514		14	78	71.34	12	10	32		6201ZZ	260	PID1210型
SIS516		16	88	81.37	15	11	35		6202ZZ	320	PID1511型
SIS610	60	10	68	61.65	10	9	30	11.9	6200ZZ	330	PID1008型
SIS612		12	82	73.6	12	10	32		6201ZZ	360	PID1210型
SIS614		14	93	85.61	15	11	35		6202ZZ	480	PID1511型
SIS809	80	9	85	74.26	20	14	47	15.0	430		
SIS812		12	108	98.14					6204ZZ	770	PID2014型

特点

压入滚珠轴承

参照页

- 请在阅读完“驱动张紧器组合表”后使用。
- 关于轴承的规格请参照“惰轮”。

相关产品页

- [PID](#)
- [PID-F](#)

技术数据

轴承的径向载荷(N)〈假设平均寿命为3000小时〉

轴承型号	转数(min ⁻¹)					
	100	200	300	500	1000	1500
6000ZZ	1370	1360	1190	1090	640	560
6200ZZ	1540	1220	1070	900	710	620
6201ZZ	2040	1620	1410	1190	940	830
6202ZZ	2310	1830	1610	1350	1080	940
6204ZZ	3850	3060	2670	2250	1790	1560