



SIS-S 219,419~812

SIS-S 313

链轮	轴承、扣环
S45C 高频淬火(齿尖) 四氧化三铁膜	钢铁

型号	链条规格	齿数	Do	Dp	d	B	D	L	t	d ₁
SIS219S	25	19	42	38.58	10	6	30	16	2.8	22
SIS313S	35	13	44	39.80			32	20	4.3	
SIS419S	40	19	84	77.16	15	11	62	22	7.2	35
SIS516S	50	16	89	81.37				25	8.7	
SIS614S	60	14	95	85.61				32	11.7	
SIS812S	80	12	110	98.14	20	14	67	40	14.6	47

型号	d ₂	A	轴承型号	质量(g)	适用惰轮轴型号
SIS219S	18	5	6900ZZ	35	PID1006
SIS313S		7		90	
SIS419S	28	5.5	6202ZZ	510	PID1511型
SIS516S		7		625	
SIS614S		10.5		850	
SIS812S	39	13	6204ZZ	1215	PID2014

特点

滚珠轴承是通过扣环固定的。

注意事项

SIS219S 没有进行过高频淬火(齿尖)。

参照页

- 请在阅读完“驱动张紧器组合表”后使用。
- 关于轴承的规格请参照“惰轮”。

技术数据

轴承的径向载荷(N)〈假设平均寿命为3000小时〉

轴承型号	转速 (min ⁻¹)					
	100	200	300	500	1000	1500
6900ZZ	750	590	520	440	350	300
6202ZZ	2310	1830	1610	1350	1080	940
6204ZZ	3850	3060	2670	2250	1790	1560