



★One Point
使用了双轴承

链轮	轴承、扣环
S45C 高频淬火(齿尖) 四氧化三铁膜	钢铁

型号	链条规格	齿数	Do	Dp	d	B	D	L	t	d ₁
SIS313SW	35	13	44	39.80	10	6	32	20	4.3	22
SIS412SW	40	12	55	49.07		8	40	22	7.2	
SIS512SW	50		69	61.34	50		25	8.7		
SIS612SW	60		83	73.60	15		11	51	32	11.7
SIS812SW	80		110	98.14	20	14	67	40	14.6	47

型号	d ₂	A	轴承型号	质量(g)	适用惰轮轴型号
SIS313SW	18	10	6900ZZ×2	83	PID1012
SIS412SW	22	11	6000ZZ×2	94	PID1016
SIS512SW		12.5		350	
SIS612SW	28	16	6202ZZ×2	554	PID1522
SIS812SW	39	20	6204ZZ×2	1070	PID2028

特点

滚珠轴承是通过扣环固定的。

参照页

- 请在阅读完“驱动张紧器组合表”后使用。
- 关于轴承的规格请参照“惰轮”。

相关产品页

PID

技术数据

轴承的径向载荷(N)〈假设平均寿命为3000小时〉

轴承型号	转速(min ⁻¹)					
	100	200	300	500	1000	1500
6900ZZ×2	1210	950	840	710	560	480
6000ZZ×2	2210	2200	1920	1760	1030	900
6202ZZ×2	3740	2960	2600	2180	1740	1520
6204ZZ×2	6240	4950	4330	3650	2900	2530