



# SRP-DS

# 金刚石压块(圆型)

RHS SUS



Fairlane

★One Point  
最适用于工件防滑

本体	接触面
SUS630 淬火回火 HRC43~46	电镀层金刚石

型号	D ( $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.13 \end{smallmatrix}$ )	H ( $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.13 \end{smallmatrix}$ )	M	Lf	质量 (g)
SRP-080-DS	8	10	M4×0.7	5	3
SRP-082-DS		12		6.4	4
SRP-100-DS	10	10	M5×0.8	5	5
SRP-102-DS		12		6.4	6
SRP-120-DS	12	10		5	8
SRP-122-DS		12		6.4	9
SRP-160-DS	16	10	M6×1	5	14
SRP-162-DS		12		6.4	17
SRP-200-DS	20	10		5	23
SRP-202-DS		12		6.4	27
SRP-250-DS	25	10		5	36
SRP-252-DS		12		6.4	44

## 特点

- 电镀层金刚石面和砂纸#(粗糙度)100为同等的粗糙度。
- 即使在光滑面和易滑面，也能保持最低程度的夹紧压。
- 保持性能优异，能在狭小的范围内牢牢夹紧，从而将工件表面的损伤降为最低。
- 电镀层金刚石面非常硬，耐磨性优异。