

# ZSP-SUS, SPL-SUS, SPLH-SUS

# 不锈钢短型弹簧柱塞


**RHS SUS** 耐热温度 180°C



**ZSP-SUS**  
(轻载荷用  
识别: 1根线)



**SPLH-SUS**  
(重载荷用  
识别: 2根线)



本体	弹簧	中心销
SUS303	SUS301	SUS420

规格	M	d	L	S	W	质量 (g)	
<b>ZSP-SUS</b>	4	M 4×0.7	1.8	9	1.5	0.6	0.4
	5	M 5×0.8	2.4	12	2	0.8	1
	6	M 6×1	2.7	14		1	1.7
	8	M 8×1.25	4	16	1.2	4	
<b>SPL-SUS</b>	10	M10×1.5	4.5	19	2.5	1.6	7
<b>SPLH-SUS</b>	12	M12×1.75	6	22	3.5	2	13
	16	M16×2	8.5	24	4.5	2.5	24
	20	M20×2.5	10	30	6.5		46

轻载荷用 (1根线)		中载荷用 (没有线)		重载荷用 (2根线)	
型号	载荷 (N) 最小~最大	型号	载荷 (N) 最小~最大	型号	载荷 (N) 最小~最大
<b>ZSP 4-SUS</b>	3~10	<b>SPL 4-SUS</b>	6~ 20	-	-
<b>ZSP 5-SUS</b>		<b>SPL 5-SUS</b>		<b>SPLH 5-SUS</b>	9~ 25
<b>ZSP 6-SUS</b>	4~10	<b>SPL 6-SUS</b>	7~ 20	<b>SPLH 6-SUS</b>	11~ 25
<b>ZSP 8-SUS</b>	7~15	<b>SPL 8-SUS</b>	15~ 30	<b>SPLH 8-SUS</b>	22~ 43
<b>ZSP10-SUS</b>	9~16	<b>SPL10-SUS</b>	20~ 35	<b>SPLH10-SUS</b>	20~ 54
<b>ZSP12-SUS</b>	14~26	<b>SPL12-SUS</b>	30~ 55	<b>SPLH12-SUS</b>	36~ 94
<b>ZSP16-SUS</b>	22~50	<b>SPL16-SUS</b>	45~100	<b>SPLH16-SUS</b>	60~110
<b>ZSP20-SUS</b>	30~60	<b>SPL20-SUS</b>	60~120	-	-

## 特点

- 为了便于识别, 产品背面带有标记。  
ZSP-SUS : 1根线    SPLH-SUS : 2根线
- 便于用在长度较短及狭窄的空间内。

## 技术数据

耐热温度 180°C