# BEE,BEU エンプラ ボール プランジャー

標準在庫品 RoHS SUS 材質の特性 P.2231

BEE
（樹脂ボール）

BEU
（SUSボール）




★One Point
本体は絶縁性があり、
電子関連装置に最適

| タイプ | 本体 | コイルバネ | ボール |
|---|---|---|---|
| BEE | ポリアセタール | SUS302WPA | ポリアセタール |
| BEU | | | SUS420 |

| 樹脂ボール 品番 | 樹脂ボール 質量(g) | SUSボール 品番 | SUSボール 質量(g) | M | d | L | S | W | 荷重(N) 最小～最大 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEE 6 | 0.4 | BEU 6 | 0.6 | M 6×1 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | 9～13 |
| BEE 8 | 0.8 | BEU 8 | 1.2 | M 8×1.25 | 5 | 16 | 1.5 | 1.2 | 15～30 |
| BEE10 | 1.6 | BEU10 | 2.3 | M10×1.5 | 6 | 19 | 2 | 1.6 | 20～40 |

## 使用例・使用方法

別売の BLB ボールボタンとセットでご利用いただけます。
(P. 1232 参照)

## 技術データ

耐熱温度 90℃