

# HD-WN,HD-WS

ウイング ナット、ウイング スクリュー HD(ハイジェニックデザイン)仕様

標準 在庫品

R40HS

ハイジェニック

SUS





NEW




(メネジ)



(オネジ)



HD-WN  
(メネジ)



HD-WS  
(オネジ)

本体
SUS316L
研磨仕上

## HD-WN (メネジ)

品番	D	M	H	G	D <sub>1</sub>	S	Lf	質量 (g)	価格
HD-WN04	20	M 4×0.7	19	4	10.8	5.3	6	11	2,700
HD-WN05	21	M 5×0.8	21	5	11.8	6		15	2,800
HD-WN06	25	M 6×1	25	6	14.2	7	7	29	3,200
HD-WN08	33	M 8×1.25	33	8	18	8.4	9	58	4,200
HD-WN10	40	M10×1.5	40	10	22.3	10	11	119	6,700

## HD-WS (オネジ)

品番	D	M	H	G	D <sub>1</sub>	S	L	質量 (g)	価格
HD-WS04	20	M 4×0.7	19	4	10.8	5.3	8	13	3,200
HD-WS05	21	M 5×0.8	21	5	11.8	6	10	18	3,400
HD-WS06	25	M 6×1	25	6	14.2	7	12	27	3,800
HD-WS08	33	M 8×1.25	33	8	18	8.4	16	67	5,100
HD-WS10	40	M10×1.5	40	10	22.3	10	20	125	8,000

### 特長

- ・切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面のため、汚れが付きにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいので洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(P. 78 参照)
- ・別売品のHD-SWシールワッシャーと併用することで、細菌の繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品となります。食品機械、衛生機器に最適です。(P. 1855 参照)

### 別売品 シールワッシャー



異物・液体の侵入を100%カットするために、HD-SWシールワッシャーとハイジェニック製品をセットでご使用ください。詳細はHD-SWシールワッシャー製品ページをご覧ください。(P. 1855 参照)