

MAU3222SS

アクチュエータユニットミニ





標準 在庫品 **R** **S** イマオ製品ムービー公開 WEB

IMAO

NEW



本体	スライドベース エンドプレート	シャフト	ダストカバー
A6N01 アルマイト処理 ナチュラル	ポリアミド (ガラス繊維強化) ブラック	S45C 四三酸化鉄皮膜	SUS304




品番	回転方向	S	LB	質量 (kg)	価格
MAU3222SS-050R	右	50	117	0.19	18,000
MAU3222SS-050L	左				18,000
MAU3222SS-100R	右	100	167	0.26	19,000
MAU3222SS-100L	左				19,000

関連製品ページ

用途に応じてオプション部品を選定してください。


- ・シャフトロック (P. 591 参照)
- ・デジタルポジションインジケータ (P. 594 参照)
- ・指示板 (P. 598 参照)
- ・スケール (P. 598 参照)
- ・標準シャフト (P. 600 参照)
- ・ハンドル車 (P. 602 参照)
- ・ナット (P. 607 参照)

使用例・使用方法




- ・MAU3222SS-R: 操作シャフトを右に回すとスライドベースが矢印方向へ移動します。
- ・MAU3222SS-L: 操作シャフトを左に回すとスライドベースが矢印方向へ移動します。
- ・スライドベースは、操作シャフト1回転毎に1mm移動します。

■平面スライド



■上下スライド



参照ページ

技術資料(P. 590 参照)