


SBPR

ステンレス ケース プランジャー(リング付)

標準 在庫品 **RHS** SUS




本体	コイルバネ	ボール	Oリング
SUS303	SUS301	SUS420J2	ニトリルゴム (NBR)

品番	D (-0.1)	D1 (-0.05)	d	L	S	L1	L2	L3	荷重(N) 最小~最大	質量 (g)
SBPR 4	4	4.95	3	5	0.8	2.3	1	0.7	3~7	0.4
SBPR 5	5	5.95	4	6	1				4~7	0.7
SBPR 6	6	7.95	5	7	1.5	3.7	1.5	1.2	6~12	1.4
SBPR 8	8	9.95	6.5	9	1.8	4.2	2		3.1	
SBPR10	10	11.95	8	13.5	2.7	5.3	2.5	1.8	10~20	6.3
SBPR12	12	13.95	10	16	3.5	5.5			15~25	10.1


使用例・使用方法

■穴加工図



品番	d1 ($+0.1$)	d2 (H11)	Lf (± 0.1)	Lf1
SBPR 4	4.1	5	2.3	0.7
SBPR 5	5.1	6		
SBPR 6	6.1	8	3.7	1
SBPR 8	8.1	10	4.2	1.5
SBPR10	10.1	12	5.3	2
SBPR12	12.1	14	5.5	

■取付例



特長

任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。

技術データ

耐熱温度 90℃